

多彩な番組を楽しめる 19V型ハイビジョン液晶。

地上・BS・110度CSデジタル放送対応、パーソナルハイビジョン。

5つ星獲得*1/ ***

省エネ基準 達成率**2

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 19V型

TL19DX2(B) _{ブラック}

■ 外 形 寸 法:幅45.8×高さ38.9×奥行18.8cm

■ 画面サイズ:幅40.8×高さ25.5cm ■ 本 体 質 量:約6kg ■ 消 費 電 力:48W (待機時0.6W)

「ピュアデジタルサウンドプロセッシング」

目覚ましタイマーとしても便利に使える 視聴予約」機能

かんたんらくらく「電子番組表」

見たい番組をすぐに探せる

高品位な映像・音声をケーブル1本で接続 HDMI™入力端子

「ガンマ・オプティマイゼーション」

デジタル音声を損なうことなく伝達する

自然で鮮やかな色を再現する

テレビ画面に現在時刻を表示する 「時計表示」機能

パソコンモニターとして使用できる PC入力端子 (D-sub15ピン)

達成率 年間消費電力量 62kWh/年




HDMI^{*}

番組と連動した情報や生活情報を手軽に確認 「データ放送」対応

本体寸法

省エネ性能業界トップレベルで環境にも優しい 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ。



地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 19V型

TL19DX2 (B)

JANコード: 4954355205626









環境に配慮

省エネルギーでCO2を減らし資源を大切に利用する。 環境にやさしい材料を使用することで、環境に配慮した製品づくりを目指します。

省エネに配慮した新機能

映像の明るさを抑え消費電力を削減します。 低消費電力モード 一定時間操作をしないと自動的に電源がスタンバイに。 無操作オートパワーオフ 消し忘れを防ぎ、消費電力を抑えます。 パソコンなど外からの信号を一定時間検出しないと、 自動的に電源がスタンバイに。無駄な消費電力を抑えます。 無信号オートパワーオフ

オプション/壁掛金具 (別売)

製造元:ハヤミ工産株式会社



EH-W311 JAN⊐-F: 4991829119119

ト下左右の角度調整がフリーに可能です。

※壁掛金具・天吊り金具の設置は、別途専門の工事業者などにご相談ください。

液晶テレビに関する注意事項

●地上・BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただくためには、それぞれの放送に対応したアンテナや設備が必要になり ●地上・BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただくためには、それぞれの放送に対応したアンテナや設備が必要になります。詳しくはお近くの電器店、アンテナ設置業者、CS放送事業者などにご相談ください。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するには、別途視聴契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。チーブルテレビの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能です。受信するときは、CATV会社との受信を剥が必要です。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●HDMIは新しいインターフェイスです。そのため、技術をお破器によってはつながりにくかったり、電源の入・切が必要になる場合があります。HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標、または登録商標です。●液温テレビでは「ジー」という表示パネルの駆動者が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。● を通う上じば、微細な画業の集合で表示しています。ごく一部に画業が光らなかったり、常時点がする画業などがあることがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。● ライフルタイプやガン(鏡)タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、構造上本機では使用できないことがあります。また、ゲームによっては動きの速いシーンにおいて画面の遅延が気になる場合があります。詳しくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。● ゲームの種類・内容によっては、画面が水付え場会があります。● タイド画面 テレビは、条種の画面 干・り打撃機能を備えています。九代皇のの時後、カル信のの時後、カル信のの他 双になる場合があります。詳してはゲームおよびコントレーブーの収扱説的書をこ無ください。●グームの煙取り込むよっと は、画面が欠ける場合があります。●ヴィド画面テレビは、各種の画面モードり替機能を備えています。入方信号の映像 比率と異なる画面モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に違いが出ます。この点にご留意の上、画面モード をお選び代きい。●ヴィド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫来店・ホンなどにおいて、 画面モード切替機能(パンラマモード)などを利用して表示や圧縮・引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されて いる著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。



このマークは、省エネ基準を達成した機種を示しています。

*「達成率」は省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。



安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良く お読みの上、正しくお使いください。

●水、湿気、ホコリ、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の 原因となることがあります。lacktriangleけがの原因となることがありますので、テレビまたはモニター は転倒防止の処置をしてください。●テレビまたはモニターよりも小さな台には置かないで ください。また、台の耐荷重量についても必ずご確認ください。

http://www.uniden.jp/support/manualdl.html

製品に関するお問い合わせ

く ユニデンダイレクト > お客様センター 0120-012-123

受付時間: 月~金 9:30~18:00 (土日祝日および当社休日を除く)

●携帯電話・PHSからもご利用できます。●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことが あります。●電話受付内容は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。電話受付は、年末 年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 19V型 仕様

| 型番 TL19DX2 (B) | | |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | ワイド19V型 |
| 画面サイズ 本体カラー | | ブラック |
| 本 寸法・質量など 電源 | 外形寸法(スタンド含む):幅×高さ×奥行 | 45.8cm × 38.9cm × 18.8cm |
| | 外形寸法(スタンド含まず):幅×高さ×奥行 | 45.8cm × 35.0cm × 7.0cm |
| | 有効画面サイズ:幅×高さ/対角 | 40.8cm × 25.5cm / 48.1cm |
| | 本体質量 | 約 6kg |
| | 使用電源 | AC100V 50Hz / 60Hz |
| | 消費電力/待機時消費電力 | 48W/0.6W |
| | 年間消費電力量 | 62kWh/年 |
| チューナー | 地上デジタル(CATVバススルー対応) | OZKWII) + |
| | BSデジタル | • |
| | 110度CSデジタル | |
| | 地上アナログ(VHF:1~12ch、UHF:13~62ch) | |
| | CATV地上アナログ(C13~C63) | |
| | 駆動方式 | TFTアクティブマトリックス方式 |
| 映像 | 低反射処理 | ノングレア処理 |
| | バックライト寿命の目安 | 約50,000時間 |
| | 応答速度(標準値) | 5ms |
| | 画素数(水平×垂直) | 1440×900 (ワイドXGA+) |
| | 縦横比 | 16:10 |
| | 輝度 | 300cd/m |
| | デジタル3次元Y/C分離 | 300007 111 |
| | 対応フォーマット | 480i、480p、1080i、720p、1080p |
| 音 声 | 音声多重 | |
| | サラウンド回路 | _ |
| | バランス/トーン調整 | • |
| | 音声実用最大出力 | 総合6W (3W+3W) |
| | スピーカー(サイズ/個数) | 3cm × 10cm 長円/2個 |
| 便利機能 | 視聴予約(番組表予約・タイマー予約) | • |
| | オフタイマー | • |
| | 時計表示 | • |
| | 画面メモ | • |
| | 画面モード設定 | • |
| | 低消費電力モード | • |
| | 無操作オートパワーオフ | • |
| | 無信号オートパワーオフ | • |
| デジタル放送機能 | 電子番組表(EPG) | • |
| | 番組情報 | • |
| | 字幕放送 | • |
| | データ放送 | • |
| | 双方向サービス | • |
| 入出力端子 | HDMI入力端子 | 1系統 |
| | D5映像入力端子 | 1系統(音声はビデオ1共用) |
| | ビデオ入力端子 | 2系統 |
| | PC入力端子 (D-sub15ピン) | 1系統 |
| | PC/HDMI音声入力端子(ステレオミニプラグ) | 1系統 |
| | ヘッドフォン出力端子(ステレオミニプラグ) | 1系統 |
| | 電話回線接続端子 | 1系統 |
| その他 | 壁掛け | VESA準拠(100×100mm) |
| | チルト機能 | 15度(上方向10度、下方向5度) |
| | スイーベル機能 | 50度(左右各25度) |
| | | リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、電源コード(1本) |
| | 付属品(印刷物は除く) | アンテナケーブル(1本)、電話機コード(1本) |
| | | モジュラー分配器 (1個)、B-CASカード (1枚) |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

●記載されている情報は、2009年3月現在のものです。商品のデザインおよび仕様などにつきましては改善のため予告なく変更する場合があります。 ●HDML HDM口ゴおよびHigh-Definition Multimedia IntertaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した。一年間に使用する電力量です。

ご使用の機器の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、

このような症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々消えることがある。
- - ●雷源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
 - ●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、必ず <ユニデンダイレクト>お客様センターサポートダイヤルにご相談ください。

■ご用命は当店へ

